

# Vandalen-resistente Metalltastatur Compact



- **Betriebsspannung 12 - 24 V DC und 12 V AC**
- **Spannungsfreie Relaiskontakte**
- **Ideal zum Öffnen von Toren und Schranken**
- **Robuste Metallkonstruktion**
- **Sicherheitsbefestigungsschrauben**
- **Rückbeleuchtete Tasten**
- **IPX7 - für Außenanwendungen geeignet**

## Spezifikation - Vandalen-resistente Metalltastatur compact

|                                                   | min | typ            | max | units          |
|---------------------------------------------------|-----|----------------|-----|----------------|
| Elektrik                                          |     |                |     |                |
| Betriebsspannung DC                               | 9   |                | 24  | V DC           |
| Betriebsspannung AC                               | 9   |                | 12  | V AC           |
| Stromaufnahme (ohne Elektrotüröffner)             |     |                | 150 | mA             |
| Max. Stromaufnahme des Elektrotüröffners          |     |                | 1   | A              |
| Ausgangsspannung Elektrotüröffner                 |     | Supply voltage |     |                |
| Ausgangsstrom - Elektrotüröffner                  |     |                | 1   | A              |
| Relais-Schaltspannung                             |     |                | 24  | V AC oder V DC |
| Relais-Schaltstrom                                |     |                | 2   | A              |
| Ausgangsspannung Alarm/Türglocke                  |     | Supply voltage |     |                |
| Ausgangsstrom Alarm/Türglocke                     |     |                | 1   | A              |
| Kabellänge                                        |     | 3              |     | m              |
| Systemspezifikationen                             |     |                |     |                |
| Anzahl der Codes                                  | 1   |                | 50  |                |
| Stellenanzahl Code                                | 4   |                | 8   | Stellen        |
| Türfreigabezeit                                   | 1   | 7              | 60  | Sekunden       |
| Akustische Signale unterdrücken                   |     | Ja             |     |                |
| Kann mit Ruhestrom-Türöffnern verwendet werden    |     | Ja             |     |                |
| Kann mit Arbeitsstrom-Türöffnern verwendet werden |     | Ja             |     |                |
| Eingang Austrittstaster                           |     | Ja             |     |                |
| Eingang Türkontakt                                |     | Nein           |     |                |
| Hintergrundbeleuchtung                            |     | Ja             |     |                |
| Umgebung                                          |     |                |     |                |
| Betriebstemperatur                                | -20 |                | 55  | °C             |
| Schutzart                                         |     | IPX7           |     |                |
| vandalismus-resistent                             |     | Hoch           |     |                |
| Abmessungen - mit Montageplatte                   |     |                |     |                |
| Breite                                            |     |                | 89  | mm             |
| Höhe                                              |     |                | 143 | mm             |
| Tiefe                                             |     |                | 28  | mm             |
| Abmessungen – mit Anschlussbox                    |     |                |     |                |
| Breite                                            |     |                | 89  | mm             |
| Höhe                                              |     |                | 143 | mm             |
| Tiefe                                             |     |                | 40  | mm             |